

Planungshinweis für LUMAIR

Umluft - Dunstabzugshaube

Die Größe der Dunstabzugshaube sollte so gewählt werden, dass diese das Kochfeld voll überdeckt. Unterkante Dunstabzug ca. 85cm über Küchenarbeitsplatte.

Die Bedienung erfolgt über eine Fernbedienung

Die Dunstabzugshaube wird durch einen Befestigungspunkt zur Decke befestigt. Achten Sie auf eine ausreichend stabile Aufhängung. Alternativ kann das Gerät auch an 4 Punkten, an den jeweiligen Seilenden durch Aufhängebeschläge, befestigt werden.

Hierbei entfällt das Deckenkreuz (Minderpreis)
Das Kabel für die Stromversorgung soll im Bereich der Haubenbefestigung aus der Decke geführt werden.

Die Abdeckung der Stromversorgung hat einen Durchmesser von 85 mm. Die Verdrahtung der Zuleitung mit dem Geräteanschlusskabel erfolgt innerhalb der Abdeckung.

Die transparente Leitung wird durch die Bohrung in der Abdeckung, entlang an einem der Tragarme und an dem entsprechenden Seil, nach unten geführt. Alternativ kann der Anschluss auch über eine Deckenanschlussdose an beliebiger Stelle erfolgen.

Die Abhängeseile haben eine Standardlänge von 1500mm und das Anschlusskabel 2000mm, geeignet für Deckenhöhen bis 3200mm.

Für Deckenhöhen ab 3200mm liefern wir Ihnen längere Seile und ein Anschlusskabel mit 3000mm.

