

Planungshinweis elektrisch versenkbare Muldenlüftung EMB MLHUB Umluft

Das Gerät erhalten sie in Umluft- und Abluftausführung.

Zur Anfrage und Bestellung senden Sie uns bitte einen Küchenplan, aus dem wir die Einbausituation erkennen. So können wir Sie bei der Auswahl der Komponenten unterstützen.

Das Gerät wird hinter der Kochstelle mit einem möglichst geringen Abstand zum Kochfeld eingebaut.

Die Gerätebreite sollte ungefähr der Kochstellenbreite entsprechen.

Bei Verwendung von Gaskochstellen ist ein Sicherheitsschalter, der das Zuschalten der Abluft nur in der obersten Position zulässt, einzuplanen (Sonderzubehör).

In der Tischplatte ist ein Ausschnitt mit dem Maß: Gerätebreite x 100 mm anzufertigen.

Bezüglich der Plattenstärke und Materialien beachten Sie die Einbauzeichnungen, die Sie von unserer Internetseite herunterladen können oder auf Anforderung erhalten.

Die Abdeckung der Muldenlüftung wird üblicherweise aus Tischplattenmaterial ausgeführt.

Diese liegt in der unteren Position flächenbündig zur Tischplatte.

Für Schichtstoffarbeitsplatten benötigen Sie einen Einbaurahmen zur Abdeckung der Schnittkanten und die Geräteabdeckung aus Edelstahl (Sonderzubehör).

Das externe Bedienfeld (187x40x30mm) ist an gewünschter Stelle zu montieren.



Die Blende kann entweder aufgeschraubt, geklebt oder eingefräst werden.

Bei Auswahl der Position des Bedienfeldes ist die Kabellänge von 2m zu der Steuerung zu berücksichtigen.

Verlängerungskabel sind auf Wunsch lieferbar.

Alternativ erhalten Sie gegen Mehrpreis eine Funk-Fernbedienung.



Elektrischer Anschluss bei Umluftbetrieb

Die Steckverbinder für Netz und Ventilator befinden sich an der Steuerung für den Ventilator. Für die Stromversorgung benötigen Sie zwei Steckdosen.

Umluftführung

Die Umluftführung erfolgt über den Möbelsockel. Den geforderten Querschnitt für die Luftrückführung entnehmen Sie den technischen Daten.

Der Zugang zu den Steuerungen und zum Wechseln des Geruchsfilters muss möglich sein.

